SC DIGITAL COMPANY SRL PASCANI
Al. 1 Decembrie 1918 , Nr. 17
Nr. RC : J22 / 1327 / 03 CUI : R15615713
TEL / FAX : +40 232 760951 MOBIL : 0744 592172
www.digital-company.ro info@digital-company.ro

Accesorii

Valve :
Fără/cu conexiune de test M20x1.5;
Conectare : 1/2NPT (filet interior), G3/8, G1/2;
Material : alamă, oțel, inox;
Presiune nominală : 250/400bari;
Temperaturi : -10÷120℃/-20÷200℃;

Robineți de închidere :
Fără/cu conexiune de test M20x1.5;
Conectare : G1/2, G1/4, G3/8,
filet interior/exterior, sau prin îmbinare;
Material : alamă;
Presiune nominală : 6/16/25bari;

Sifoane :
Forme : U, cerc;
Conectare : G1/2, G1/4;
Material : oțel superior, inox;
Presiune de lucru :
25/63/80/100/160 bari
Temperatură de lucru :
120/300/400/500℃;

Diverse



Piesă conectare conducte :
Conectare : G1/4x6mm,
G1/2x6mm, G1/2x8mm,
G1/2x10mm, G1/2x12mm;
Presiune : 100/400bari PN;
Material : oțel;



Piesă conectare prin îmbinare:
Conectare : G1/2, G1/4, M20x1.5;
Presiune : 250/600/100 bari PN;
Material : alamă, oțel, inox;



Piesă de adaptare :
Conectare : G1/2, G1/4, G1/8,
G3/8, G3/4, M12x1.5, m20x1.5,
Filet interior/exterior;
Presiune : 250/1000bari PN;
Material : alamă, inox;



Piuliță de sudare:
Conectare : G1/2x30mm,
G1/2x50mm, G1/2x80mm
G1/2x100mm;
Material : oțel;



Conexiune prin sudură:
Conectare : G1/4, G1/2 ,
M20x1.5 , ambele părți;
Presiune nominală :
400/600/1000bari;
Material : oțel, inox;



Inel etanşare
G1/4/M12x1.5
G1/2/M20x1.5
400/1600bari
cupru, fibră,
inox, PTFE



Piesă de îmbinare:
Conectare:G1/2, G1/4,M20x1.5, ambele părți;
Presiune : 250/600/100 bari PN;
Material : alamă, oțel, inox;



Protector ecartament
Conectare : G1/2;
Game presiune:
10÷700mbari,0.4÷2.5bari
2÷6bari, 5÷25bari,
20÷60bari, 50÷250bari,
240÷400bari;
Material : alamă, inox;



Suport :
DIN 16 281;
Dimensiuni :
60/100/160mm;
Material :
aluminiu, inox;



Adaptor suport
DIN 16 281;
Conectare :
G1/2,M20x1.5;
Presiune nom. :
250/600bari;
Material :
Alamă, oțel, inox