SC DIGITAL COMPANY SRL PASCANI
Al. 1 Decembrie 1918 , Nr. 17
Nr. RC : J22 / 1327 / 03 CUI : R15615713
TEL / FAX : +40 232 760951 MOBIL : 0744 592172
www.digital-company.ro info@digital-company.ro

Calibrator de presiune - HX600BQT

Descriere generală:
Calibratorul inteligent de presiune tip HX600BQT (mediu aer), cu game de presiuni negative şi pozitive, este un instrument portabil. El poate fi folosit pentru calibrare la unele manometre de uz general sau de precizie, switch-uri de presiune, traductoare de presiune, transmittere de presiune, etc., atât pentru presiuni negative sau pozitive cât şi diferențiale. Acesta oferă o acurateţe înaltă şi poate fi folosit pe scară largă în aplicații de putere, măsurare, în industria chimică, petrolieră, metalurgică, militară precum şi în alte domenii specifice.

Specificații tehnice:
- Creşterea presiunii cu: -1~12~25~40 bar (funcție de cererea utilizatorului);
- Stabilitate: mai bună de 0.05%F.S.;
- Gamă de masurare a presiunii: -0.98÷100bar (modulul gamei opțional) cu acurateţe de 0.05%F.S.;
- Curent măsurat: 0÷25mA cu acurateţe de 0.02%RD+0.005%F.S ;
- Tensiune măsurată: 0÷25V cu acurateţe de 0.02%RD+0.005%F.S ;
- Sensibilitate Switch: 5~12V;
- Ieşire DC: DC24V (≤30mA) cu acurateţe de 1%F.S.;
- 8 unități de conversie de presiune în funcție de cererile utilizatorlui;
- Ecran LCD 5 digiți cu fundal albastru şi funcție de iluminare;
- Recunoaştere automată a gamei de presiune, baterie de backup cu încărcător;
- Variație a câştigului automată sau manuală între presiune, curent şi tensiune;
- Comunicație: RS232 (opțional software de calibrare on-line);
- Non-compact Omron switch presat;
- Mediu de emisie a presiunii: aer;
- Interfață de ieşire: M20x1.5;

Caracteristicii:
- disponibilitate de măsurare digitală pentru mai multe module de presiune cu gamă de schimbare;
- dotare cu pompă manuală pneumatică, display cu lumină, gabarit redus;
- calibrator portabil încasetat cu percutare excentrică şi presiune crescută;
- se poate folosi pe scară largă în ateliere, fabrici precum şi laboratoare;

Dimensiuni(LxWxH): 300mm×230mm×250mm; **Greutate:** 3kg;