SC DIGITAL COMPANY SRL PASCANI
Al. 1 Decembrie 1918 , Nr. 17
Nr. RC : J22 / 1327 / 03 CUI : R15615713
TEL / FAX : +40 232 760951 MOBIL : 0744 592172
www.digital-company.ro info@digital-company.ro

Manometre cu element de măsurare tip capsulă

Tip 5531: conectare radială
Tip 5541: conectare axială
Diametru carcasă : Ø63mm;
Domeniu de măsură: 0÷25mbari până la 0÷600mbari, valori pozitive/negative
Acurateţe : ±1.6%;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/4B, opţional alt tip;
Niplu : alamă;
Cu umplere glicerină de la 160mbari;
Protecţie : IP43;
Temperaturi de operare: -25÷80℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide neagresive;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 6080: conectare radială
Tip 6081: conectare axială
Diametru carcasă : Ø63mm;
Domeniu de măsură: 0÷40mbari până la 0÷600mbari, valori pozitive/negative;
Acurateţe : ±1.6%, opţional ±1.0%;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/4B, opţional alt tip;
Niplu : inox;
Protecţie : IP54;
Temperaturi de operare: -25÷80℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide neagresive;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 5631: conectare radială
Tip 5641: conectare axială
Diametru carcasă : Ø100mm;
Domeniu de măsură: 0÷4mbari până la 0÷600mbari, valori pozitive/negative;
Acurateţe : ±1.6%, opţional ±1.0%;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/4B sau M20x1.5, opţional alt tip la cerere;
Niplu : alamă;
Cu umplere glicerină de la 160mbari;
Protecţie : IP54;
Temperaturi de operare: -25÷80℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide neagresive;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 6086: conectare radială
Tip 6087: conectare axială
Diametru carcasă : Ø100mm;
Domeniu de măsură: 0÷25mbari până la 0÷600mbari, valori pozitive/negative
Acurateţe : ±1.6%, opţional ±1.0%;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/2B, opţional alt tip;
Niplu : inox;
Protecţie : IP54;
Temperaturi de operare: -25÷80℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide neagresive;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 5651: conectare radială
Tip 5661: conectare axială
Diametru carcasă : Ø160mm;
Domeniu de măsură: 0÷2.5mbari până la 0÷600mbari, valori pozitive/negative;
Acurateţe : ±1.6%, opţional ±0.6%;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/2B sau M20x1.5, opţional alt tip la cerere;
Niplu : alamă;
Cu umplere glicerină de la 160mbari;
Protecţie : IP54;
Temperaturi de operare: -25÷80℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide neagresive;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 6088: conectare radială
Diametru carcasă : Ø160mm;
Domeniu de măsură: 0÷25mbari până la 0÷600mbari, valori pozitive/negative
Acurateţe : ±1.6%, opţional ±1.0%;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/2B, opţional alt tip;
Niplu : inox;
Protecţie : IP54;
Temperaturi de operare: -25÷80℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide neagresive;
Se pot livra cu membrane de separaţie;