SC DIGITAL COMPANY SRL PASCANI
Al. 1 Decembrie 1918 , Nr. 17
Nr. RC : J22 / 1327 / 03 CUI : R15615713
TEL / FAX : +40 232 760951 MOBIL : 0744 592172
www.digital-company.ro info@digital-company.ro

Manometre cu contact simple şi cu diafragmă

- **Manometre simple fără diafragmă**

Tip 6001/7911: Ø100mm con. radială
Tip 6011/8011: Ø100mm con. axială
Tip 6211/8111: Ø160mm con. radială
Tip 6411/8211: Ø160mm con. axială
Domeniu : 0÷1bar până la 0÷1000bari, presiuni pozitive/negative;
Acurateţe:±1.6%≤1.6bar/±1.0>1.6bar;
Material carcasă : inox;
Filet conectare:G1/2B,opţional alt tip;
Niplu :alamă<1000bari, inox în rest;
Element măsură: tub Bourdon bronz < 40bari, inox peste 40bari;
De la 1bar:2 contacte magnetice şi 2 contacte inductive pentru alarmă ;
De la 1,6bar:2 contacte magnetice şi 3 contacte inductive pentru alarmă ;
De la 4 bar: 4 contacte magnetice ;
Protecţie:IP54→6001/6011/6211/6411 în rest IP65;
Conexiune electrică: PG 13.5;
Umplere ulei →7911/8011/8111/8211;
Opţional alte dotări electrice;
Temperaturi de operare: -20÷80℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide corozive, în aplicaţii de control;
Se pot livra cu mebrană de separaţie;

Tip 3512/3612: Ø100mm con.radială
Tip 3712/3812: Ø100mm con.axială
Tip 3912/4012: Ø160mm con. radială
Tip 4112/4212: Ø160mm con. axială
Domeniu : 0÷1bar până la 0÷1600bari, presiuni pozitive/negative;
Acurateţe:±1.6%≤1.6bar/±1.0>1.6bar;
Material carcasă : inox;
Filet conectare:G1/2B,opţional alt tip;
Niplu : inox;
Element măsură: tub Bourdon inox < 40bari, tub elicoidal inox>60bari;
De la 1bar:2 contacte magnetice şi 2 contacte inductive pentru alarmă ;
De la 1,6bar:2 contacte magnetice şi 3 contacte inductive pentru alarmă ;
De la 4 bar: 4 contacte magnetice ;
Protecţie:IP54→3512/3712/3912/4112 în rest IP65;
Conexiune electrică: PG 13.5;
Umplere ulei→3612/3812/4012/4212;
Opţional alte dotări electrice;
Temperaturi de operare: -20÷80℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide corozive, în aplicaţii de control;
Se pot livra cu mebrană de separaţie;

Tip 6850/6851: conectare radială
Fără conectare axială
Diametru carcasă : Ø100mm;
Domeniu : 0÷1.6bari până la 0÷100bari presiuni pozitive/negative;
Acurateţe: ±1.0;
Material carcasă : inox;
Filet conectare:G1/2B,opţional alt tip;
Niplu : inox;
Element măsură: tub Bourdon inox;
4÷20mA→2 fire, sau 0÷20mA→3 fire;
Protecţie:IP54→6850, IP65→6851;
Conexiune electrică: PG 13.5;
Alimentare : 10÷30Vcc;
Timp de răspuns : ~50ms;
Umplere ulei siliconic→6851;
Temperaturi de operare: -20÷100℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide corozive, în aplicaţii de control;
Se pot livra cu mebrană de separaţie;

- **Manometre cu diafragmă**

Tip 6511/8311/4312/4412: Ø100mm
Tip 6611/8411/4512/4612: Ø160mm
Material carcasă : inox;
Filet conectare:G1/2B,opţional alt tip;
Niplu : inox;
Element presiune: element elastic inox;

Domeniu de măsură:
0÷25/0÷250mbar pentru flanşă Ø160mm:6511/8311/6611/8411
0÷16/0÷250mbar pentru flanşă Ø160mm:4312/4412/4512/4612
0÷0,4/0÷40bar pentru flanşă Ø100mm, presiuni negative/pozitive;
Acurateţe : ±1.6%, ±2,5%→0÷25/0÷100mbar;
Contact magnetic : 1÷4 contacte;
Contact inductiv : 1÷3 contacte ;
Protecţie : IP 54: 6511/4312/6611/4512
IP 65: 8311/4412/8411/4612
Temperaturi de operare: -20÷100℃
Umplere ulei: 8311/4412/8411/4612;