SC DIGITAL COMPANY SRL PASCANI
Al. 1 Decembrie 1918 , Nr. 17
Nr. RC : J22 / 1327 / 03 CUI : R15615713
TEL / FAX : +40 232 760951 MOBIL : 0744 592172
www.digital-company.ro info@digital-company.ro

# Manometre diferentiale

**Tip 5600 fără contacte**
**Tip 5602 cu contacte**
Diametru carcasă : Ø80mm;
Domeniu : 0÷400mbari / 0÷10bari;
Acurateţe : ±3.0%;
Material carcasă : aluminiu-zinc;
Filet conectare:2xG1/4B,opţional alt tip;
Niplu : inox;
Element presiune: arc compresie inox;
Piston magnetic, 1÷2 contacte;
Protecţie : IP54;
Conexiune electrică: conector cu 6 fire + PE, secţiune 2.5 $mm^2$ , filet şurub tip M20x1.5, opţional conector tampon;
Temperaturi de operare: -25÷100℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide cu vâscozitate redusă;
Se pot livra cu flanşă;

**Tip 5590/5594 fără switch**
**Tip 5591: cu microswitch**
Diametru carcasă : Ø100mm;
Domeniu : 0÷250mbari / 0÷25bari;
Acurateţe : ±2.5%, opţional ±1.6%;
Material carcasă : aluminiu, inox→5594;
Filet conectare: 2xG1/2B (→5594) sau 2xG1/4B, opţional alt tip la cerere;
Niplu : alamă, inox→5594;
Element presiune: arc compresie inox;
Protecţie : IP54, opţional IP65;
Conexiune el. :PG 13.5, opţional PG11;
Opţional display LCD şi ieşire 0÷20mA/ 4÷20mA la model alternativ 5593;
Temperaturi de operare: -10÷70℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide cu vâscozitate redusă;
Se pot livra cu flanşă;

**Tip 5630/5631: Ø100mm**
**Tip 5635/5636: Ø160mm**
Diametru carcasă :Ø100mm,Ø160mm;
Domeniu : 0÷0.6bari / 0÷1000bari;
Acurateţe : ±1.6%;
Toate părţile inox→ tip 5631/5636;
Material carcasă :oţel.;
Filet conectare: 2xG1/2B, sau alt tip;
Niplu : alamă, inox;
Element măsură:Bourdon bronz<100bari tub elicoidal inox>100bari;
Protecţie : IP33;
Opţional umplere glicerină;
Temperaturi de operare: -20÷70℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide cu vâscozitate redusă;
Se pot livra cu flanşă;

**Tip 5637/5638**
Diametru carcasă : Ø160mm;
Domeniu : 0÷1bar / 0÷600bari;
Acurateţe : ±1.6%;
Material carcasă:oţel(5637),inox(5638);
Filet conectare: 2xG1/2B, sau alt tip;
Niplu : alamă (5637), inox (5638);
Element de măsură: tub Bourdon bronz<40bari, inox>40bari;
Protecţie : IP33 (5637), IP56 (5638);
Opţional umplere glicerină şi contacte;
Temperaturi de operare: -20÷60℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide cu vâscozitate redusă;
Se pot livra cu flanşă;

**Tip 5670/5671/5673: Ø100mm**
**Tip 5675/5677/5678: Ø160mm**
Diametru carcasă : Ø100mm, Ø160mm;
Domeniu : 0÷25mbari / 0÷25bari;
Acurateţe : ±1.6%, opţional ±1.0%;
Material carcasă: inox;
Conectare:2xG1/4B, G1/2B, G1/2NPT;
Niplu : inox;
Element de măsură: tub Bourdon inox;
Protecţie : IP55, opţional IP56;
Opţional contacte, microswitch, alarmă, ieşire 4÷20mA, posibilitate de umplere;
1÷2 contacte magnetice→5671/5677;
1÷2 contacte inductive→5673/5678
Temperaturi de operare: -20÷60℃
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide corozive, la condiţii grele de lucru, cu vibraţii mecanice puternice;
Se pot livra cu flanşă;