SC DIGITAL COMPANY SRL PASCANI
Al. 1 Decembrie 1918 , Nr. 17
Nr. RC : J22 / 1327 / 03 CUI : R15615713
TEL / FAX : +40 232 760951 MOBIL : 0744 592172
www.digital-company.ro info@digital-company.ro

Manometre de uz industrial cu grad înalt de execuție

Tip 5331: conectare radială
Tip 5341: conectare axială
Diametru carcasă : Ø100mm;
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bari până la 0÷1600bari, valori pozitive/negative
Acuratețe : ±1.0%, opțional ±0.6%;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/2B, opțional alt tip;
Niplu : alamă<1000bari, inox>1000bari;
Element de măsură: tub Bourdon bronz < 40bari, inox > 40bari;
Temperaturi de operare: -25÷60℃ opțional până la 130℃ sau 200℃;
Utilizare în domeniul industrial unde se cere precizie ridicată la măsurare,stabilitate pe termen lung, reproductibilitate;
Se pot livra cu membrane de separație;

Tip 5301: conectare radială
Tip 5311: conectare axială
Diametru carcasă : Ø160mm;
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bari până la 0÷1600bari, valori pozitive/negative
Acuratețe : ±1.0%;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/2B, opțional alt tip;
Niplu : alamă<1000bari, inox>1000bari;
Element de măsură: tub Bourdon bronz < 40bari, inox > 40bari;
Protecție: IP54;
Temperaturi de operare: -25÷80℃ opțional până la 130℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide cu vâscozitate scăzută care nu sunt corozive sau au efect de cristalizare asupra aliajelor din cupru;
Se pot livra cu membrane de separație;

Tip 4531: conectare radială
Tip 4541: conectare axială
Manometre cu glicerină, pentru vibrații;
Diametru carcasă : Ø63mm;
Domeniu de măsurare: 0÷1bar până la 0÷1000bari, valori pozitive/negative
Acuratețe : ±1.6%;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/4B, opțional alt tip;
Niplu : alamă<1000bari, inox>1000bari;
Element de măsură: tub Bourdon bronz < 40bari, inox > 40bari;
Protecție: IP65;
Temperaturi de operare: -25÷80℃ opțional până la 130℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide care nu sunt corozive asupra aliajelor din cupru;
Se pot livra cu membrane de separație;

Tip 7781: conectare radială
Tip 7791: conectare axială
Manometre cu glicerină, pentru vibrații;
Diametru carcasă : Ø100mm;
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bar până la 0÷1600bari, valori pozitive/negative
Acuratețe : ±1.0%;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/2B, opțional alt tip;
Niplu : alamă<1000bari, inox>1000bari;
Element de măsură: tub Bourdon bronz < 40bari, inox > 40bari;
Protecție: IP65;
Temperaturi de operare: -25÷80℃ opțional până la 130℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide care nu sunt corozive asupra aliajelor din cupru, la vibrații mecanice;
Se pot livra cu membrane de separație;

Tip 7801: conectare radială
Tip 7811: conectare axială
Manometre cu glicerină, pentru vibrații;
Diametru carcasă : Ø160mm;
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bar până la 0÷1600bari, valori pozitive/negative
Acuratețe : ±1.0%;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/2B, opțional alt tip;
Niplu : alamă<1000bari, inox>1000bari;
Element de măsură: tub Bourdon bronz < 40bari, inox > 40bari;
Protecție: IP65;
Temperaturi de operare: -25÷80℃ opțional până la 130℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide care nu sunt corozive asupra aliajelor din cupru, la vibrații mecanice;
Se pot livra cu membrane de separație;

Tip 6010: conectare radială
Tip 6011: conectare axială
Diametru carcasă : Ø40mm;
Domeniu de măsurare: 0÷1bar până la 0÷600bari, valori pozitive/negative
Acuratețe : ±1.6%, ±2.5%;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/8B sau 1/8”NPT, opțional alt tip la cerere;
Niplu : inox;
Element de măsură: tub Bourdon inox;
Protecție: IP65;
Posibilitate umplere cu glicerină;
Temperaturi de operare: -25÷200℃, umplut cu glicerină până la 100℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide corozive, cu impulsuri de presiuni, sau medii cu vibrații;
Se pot livra cu membrane de separație;

Tip 6020: conectare radială
Tip 6021: conectare axială
Diametru carcasă : Ø50mm;
Domeniu de măsurare: 0÷1bar până la 0÷600bari, valori pozitive/negative
Acurateţe : ±1.6%, ±2.5%→0÷600bari;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/4B , opţional alt tip;
Niplu : inox;
Element de măsură: tub Bourdon inox;
Protecţie: IP65;
Posibilitate umplere cu glicerină;
Temperaturi de operare: -25÷200℃, umplut cu glicerină până la 100℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide corozive, cu impulsuri de presiuni, sau medii cu vibraţii ;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 6030/6032/6035:conectare radială
Tip 6031/6033/6036: conectare axială
Diametru carcasă : Ø63mm;
Domeniu de măsurare: 0÷1bar până la 0÷1000bari, 1÷40bari numai pentru 6035/6036, valori pozitive/negative
Acurateţe:±1.6%,±2.5%→600÷1000bar;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/4B , opţional alt tip;
Niplu : inox;
Element de măsură: tub Bourdon bronz < 40bari, inox > 40bari;
Protecţie: IP65→6032/6033/6035/6036, IP54 restu; Umplere cu glicerină pentru 6032/6033/6035/6036;
Temperaturi de operare: -25÷100℃, opţional până la 300℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide care nu sunt corozive asupra aliajelor din cupru, sau medii cu vibraţii;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 6324/6325:conectare radială
Tip 6328/6329: conectare axială
Diametru carcasă : Ø100mm;
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bar până la 0÷1600bari, valori pozitive/negative
Acurateţe:±1.0%;;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/2B sau M20x1.5 , opţional alt tip la cerere;
Niplu : inox;
Element de măsură: tub Bourdo inox până la 40bari, tub elicoidal inox peste;
Protecţie: IP65→6325/6329, IP54 restu;
Umplere cu glicerină sau ulei siliconic pentru 6325/6329;
Temperaturi de operare: -25÷100℃, opţional până la 300℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide corozive, sau medii cu vibraţii;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 6315/6316:conectare radială
Tip 6317/6318: conectare axială
Diametru carcasă : Ø160mm;
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bar până la 0÷1600bari, valori pozitive/negative
Acurateţe:±1.0%;;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/2B, opţional alt tip;
Niplu : inox;
Element de măsură: tub Bourdo inox până la 40bari, tub elicoidal inox peste;
Protecţie: IP65→6316/6318,IP54 restu;
Umplere cu glicerină 6316/6318;
Temperaturi de operare: -25÷100℃, opţional până la 300℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide corozive, sau medii cu vibraţii;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 6512/6513:conectare radială
Tip 6505/6506: conectare axială
Diametre : Ø63mm→6505/6506
Ø100mm→6512/6513
Domeniu de măsurare: 0÷1bar până la 0÷1000bari, valori pozitive/negative
Acurateţe:±1.6%→Ø63, ±1.0%→Ø100;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/4B→Ø63mm, G1/2B→Ø100mm,opţional alt tip;
Niplu : inox;
Element de măsură: tub Bourdo inox până la 60bari, tub elicoidal inox peste;
Protecţie: IP65→6506/6513,IP54 restu;
Umplere cu glicerină 6506/6513;
Temperaturi de operare: -25÷100℃, opţional până la 200℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide corozive în condiţii de maximă siguranţă, sau medii cu vibraţii;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 6515/6516:conectare radială
Fără conectare axială
Diametru carcasă : Ø160mm;
Domeniu de măsurare: 0÷0.6bar până la 0÷1600bari, valori pozitive/negative
Acurateţe:±1.0%;;
Material carcasă : inox;
Filet conectare: G1/2B, opţional alt tip;
Niplu : inox;
Element de măsură: tub Bourdo inox până la 40bari, tub elicoidal inox peste;
Protecţie: IP65→6516, IP54 restu;
Umplere cu glicerină 6516;
Temperaturi de operare: -25÷100℃, opţional până la 300℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide corozive în condiţii de maximă siguranţă, sau medii cu vibraţii;
Se pot livra cu membrane de separaţie