SC DIGITAL COMPANY SRL PASCANI
Al. 1 Decembrie 1918 , Nr. 17
Nr. RC : J22 / 1327 / 03 CUI : R15615713
TEL / FAX : +40 232 760951 MOBIL : 0744 592172
www.digital-company.ro info@digital-company.ro

Manometre uzuale cu tub Bourdon din bronz

Tip 4101: conectare radială
Tip 4151: conectare axială
Diametru carcasă : Ø40mm;
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până la 0÷400bari, presiuni pozitive/negative
Acurateţe : ±2.5%;
Material carcasă : oţel, opţional inox;
Conectare la proces : G1/4 cu reductor G1/8 fără reductor, opţional M12x1.5;
Niplu : alamă;
Temperaturi de operare: -40÷60℃ opţional până la 200℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide cu vâscozitate scăzută care nu sunt corozive sau au efect de cristalizare asupra aliajelor din cupru;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 4201: conectare radială
Tip 4251: conectare axială
Diametru carcasă : Ø50mm;
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până la 0÷400bari, presiuni pozitive/negative
Acurateţe : ±2.5%;
Material carcasă : oţel, opţional inox;
Conectare la proces : G1/4 cu reductor G1/8 fără reductor, opţional M12x1.5;
Niplu : alamă;
Temperaturi de operare: -40÷60℃ opţional până la 200℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide cu vâscozitate scăzută care nu sunt corozive sau au efect de cristalizare asupra aliajelor din cupru;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 4301: conectare radială
Tip 4351: conectare axială
Diametru carcasă : Ø63mm;
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până la 0÷400bari, presiuni pozitive/negative
Acurateţe : ±1.6%;
Material carcasă : oţel, opţional inox;
Conectare la proces : G1/4, opţional M12x1.5;
Niplu : alamă;
Temperaturi de operare: -40÷60℃ opţional până la 200℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide cu vâscozitate scăzută care nu sunt corozive sau au efect de cristalizare asupra aliajelor din cupru;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 4881: conectare radială
Tip 4421: conectare axială
Diametru carcasă : Ø80mm;
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până la 0÷600bari, presiuni pozitive/negative
Acurateţe : ±1.6% opţional ±1.0%;
Material carcasă : oţel;
Conectare la proces : G1/2B, opţional alt tip la cerere;
Niplu : alamă;
Temperaturi de operare: -40÷60℃ opţional până la 130℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide cu vâscozitate scăzută care nu sunt corozive sau au efect de cristalizare asupra aliajelor din cupru;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 4451: conectare radială
Tip 4461: conectare axială
Diametru carcasă : Ø100mm;
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până la 0÷600bari, presiuni pozitive/negative
Acurateţe : ±1.6% opţional ±1.0%;
Material carcasă : oţel;
Conectare la proces : G1/2B→ 4451, G1/4B→4461, opţional alt tip la cerere;
Niplu : alamă;
Temperaturi de operare: -40÷60℃, opţional până la 130℃;
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide cu vâscozitate scăzută care nu sunt corozive sau au efect de cristalizare asupra aliajelor din cupru;
Se pot livra cu membrane de separaţie;

Tip 4951: conectare radială
Diametru carcasă : Ø160mm;
Domeniu de măsurare : 0÷0.6bari până la 0÷1600bari,presiuni pozitive/negative
Acurateţe : ±1.6% sau ±1.0%;
Material carcasă : oţel;
Conectare la proces : G1/2B sau M12x1.5;
Niplu: alamă < 1000bari şi inox > 1000bari ;
Temperaturi de operare: -20÷80℃, opţional până la 130℃;
Protecţie: IP43
Utilizare pentru medii gazoase sau lichide cu vâscozitate scăzută care nu sunt corozive sau au efect de cristalizare asupra aliajelor din cupru;
Se pot livra cu membrane de separaţie;