

## UPS – uri rezidențiale

### Cracteristici generale:

- Protecție pentru birouri individuale și aplicații rezidențiale;
- Ieșire sinusoidală, control cu microprocesor, PWM;
- Protecție la suprasarcină, scurtcircuit, oscilații rețea;
- Stabilizator de tensiune automa buck / boost AVR;
- Afișaj LCD , martori LED, alarmă audio;
- Management de control pentru întrerupere rețea;
- Factor de putere pentru ieșire 0.8;
- Alarmă pentru întrerupere rețea, descărcare acumulator;
- Ieșire pentru rețea standard și linie telefonică;

### Modele:



**Line Interactive compacte cu afișaj LCD**

Putere VA	450 ÷ 2000VA
Putere W	240 ÷ 1600W
Tensiune nominală	110 / 230VAC
Frecvență	50 / 60Hz
Tehnologie	Line - interactive
Formă undă	Pur sinusoidală
Timp de transfer	2 ÷ 6ms
Timp de încărcare	4 ÷ 6 ore
Acumulator intern	12V
Afișaj	Cu / fără LCD
Porturi	RS232 / USB



**Line Interactive Rack cu afișaj LCD**

Putere VA	800 ÷ 2000VA
Putere W	640 ÷ 1600W
Tensiune nominală	110 / 230VAC
Frecvență	50 / 60Hz
Tehnologie	Line - interactive
Formă undă	Pur sinusoidală
Timp de transfer	2 ÷ 6ms
Timp de încărcare	4 ore
Acumulator intern	12V, 2 ÷ 4 celule
Afișaj	LCD
Porturi	RS232 / USB