

Termometre industriale cu 2 canale serie 80**Caracteristici generale:**

- Intrare pentru termocuple și termorezistență Pt100;
- LCD 60x50mm pentru afișare duală 4 ½ digiți, scală °C/°F;
- Verificarea temperaturilor prin comparare, (T1/T2)/T1-T2;
- Timp de referință în ore, minute, secunde, perioadă de timp programabilă;
- Afișare temperatură min. / max., memorare până la 500 măsurători;
- Opțional la cerere interfață de comunicare RS 232;

**Parametri tehnici:**

Intrare	Termocuple (K, J, T, E, S, N), Pt100
Acuratețe	± 0.3%+0.5°C
Rezoluție	0.1°C/0.1°F (<2000), 1°C/1°F (≥2000)
Interval stocare date	1 ÷ 3600 secunde
Alimentare	3 baterii 1.5V*
Temperatură de operare	0 ÷ 50°C
Umiditate	10 ÷ 95%
Opțional	Interfață RS 232

Cod de comandă: T 80 - □ - □

Intrare	K	Termocuplu tip K
	J	Termocuplu tip J
	T	Termocuplu tip T
	E	Termocuplu tip E
	S	Termocuplu tip S
	N	Termocuplu tip N
	Pt100	Termorezistență Pt 100
Opțional	RS 232	Interfață RS 232

* incluse în pachetul de bază